

All for Healthcare

Termómetro digital

MC-246



CORTO TIEMPO DE MEDICION

- El termómetro provee mediciones en aproximadamente 60 segundos (oral) y 75 segundos (axila).

CAMBIO DE PILA

- El termómetro permite el cambio de la pila para un uso continuo.

El termómetro MC-246 mide la temperatura de forma cómoda y rápida, en máximo 75 segundos ofrece una medición precisa. A su vez elimina la preocupación por la posibilidad de intoxicación por mercurio de los termómetros tradicionales.



Resistente al agua: Resistente al agua para una fácil limpieza.



Memoria: La última medición puede ser visualizada posteriormente para su confirmación.



Alarma auditiva: El sonido de aviso integrado al termómetro le indica cuando la medición de temperatura ha terminado.



OMRON®

Termómetro digital



ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja	Cantidad	Peso aprox.	Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)
Unidad:	1 unidad	70.7 gm	180.9mm x 23.9mm x 76.7mm
Caja interna:	10 unidades	840.6 gm	277mm x 183mm x 87mm
Caja máster:	100 unidades	10.6 kg	578mm x 222mm x 463mm
Código UPC:	073796246211		

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto:	TERMÓMETRO DIGITAL MC-246
Consumo de energía:	0.1 mW
Unidad de detección:	Termistor
Visualización de temperatura:	Pantalla de 3 dígitos, °C (°F) en incrementos de 0.1 grado
Precisión de la medición:	± 0.1°C (de 32.0 a 42.0°C) ± 0.2°F (de 89.6 a 107.6°F) (cuando la medición se realiza en una temperatura ambiente estándar de 23°C (73.4°F) en un tanque para pruebas a una temperatura constante)
Rango de medición:	32.0 a 42.0°C (89.6 a 107.6°F)
Temp. y humedad del entorno de uso:	Temperatura circundante de +5 a +40°C (+50 a +104°F), Humedad relativa de 15 a 93% RH
Temp. y humedad del entorno de almacenamiento:	Temperatura ambiente de -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) (para la unidad), -20 a +55 °C (-4 a +131 °F) (para el embalaje), humedad relativa (HR) de 10 a 95 %
Peso:	Aproximadamente 12 g (con pila instalada)
Dimensiones externas:	19.4 mm (ancho) X 132.5 mm (altura) X 10.0 mm (profundidad)
Accesorios:	Estuche, manual de instrucciones
Suministro eléctrico:	1 pila de prueba (tipo botón LR41 alcalina o de manganeso) 1.5V CC
Vida útil de la pila:	Aprox. 2 años o más (si se usa 3 veces al día)
Método de medición:	Medición real
Parte sobre la cual se realiza la medición:	 = Tipo BF

NOTA: Estas especificaciones pueden ser sujetas a cambio.

www.omronhealthcare.la



Síguenos en:
[Facebook.com/OmronLA](https://www.facebook.com/OmronLA)

OMRON®